



SINKEGROEP

eco blok



'Flexibel bouwen in een handomdraai'

Afval inzamelen is één, verwerking tot een bruikbaar eindproduct is twee. De Sinkegroep doet het allebei. Door hergebruik van nauwkeurig gesorteerde afvalstromen, produceert Sinke Recycling haar eigen betonblokken, de zogenaamde 'Sinke Eco Blok'. Deze stapelbare betonblokken met een standaard afmeting van 160 cm x 80 cm x 40 cm zijn zeer geschikt voor het snel en flexibel bouwen van onder andere keer- en scheidingswanden, opslagvakken, waterkeringen en brandwerende wanden.

Eenvoudig en stabiel stapelen

Door de nokken en uitsparingen zijn de Eco Blokken eenvoudig en stabiel stapelbaar. Een bestaande wand verkleinen of vergroten is dan ook geen enkel probleem. Het plaatsen van Eco Blokken gebeurt in eigen beheer door de muur vanaf de vrachtwagen nauwkeurig op te bouwen. Kortom, de klant zorgt voor een vlakke en stabiele ondergrond, de Sinkegroep verzorgt de rest.

Duurzaam samengesteld

Het Eco Blok is samengesteld uit speciaal recycle beton en beschikt over het BRL5070 certificaat. Daarmee verklaart KIWA Nederland dat het blok voldoet aan de wettelijk vastgelegde milieuhygiënische specificaties en de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het Eco Blok weer recyclebaar tot gecertificeerd granulaat.

Direct leverbaar

De Eco Blokken zijn direct leverbaar vanuit de productiehal in Kruiningen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden.

Eigenschappen Sinke Eco Blok:

Betonsoort: recycle beton
Afmeting: hele, driekwart, halve en kwart blokken
Afwerking: nokken of vlakke bovenkant, dakprofiel en traptrede

Andere afmetingen en afwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.



SINKEGROEP

eco blok

proces en gebruik



productie



uitharden/droogproces



voorraad



transport



opslagvakken



barriers



keermuur



brandwerende tuinmuur/afscheiding